

## Klimaanlage ohne Außeneinheit

- DC Kompressor-Inverter
- Integriertes Bedienfeld und Fernsteuerung
- Fußbodenverlegung
- Ultrakompaktes Design.
- Niedriger Schalldruckpegel
- Einfache Montage: nur zwei 180 mm Löcher



Inklusive Fernbedienung



### TECHNISCHE DATEN

| Modell                                                     |                                 |                          |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Best.-Nr.                                                  |                                 |                          | 16785               |
| Kühlung                                                    | Nominale Leistung (min. - max.) | kW                       | 2,93 (1,00 ~ 3,52)  |
|                                                            | Nennstromverbrauch PEER         | kW                       | 1,12                |
|                                                            | EERd                            | W/W                      | 2,6                 |
|                                                            | Energieeffizienzklasse          |                          | A                   |
|                                                            | Stromverbrauch QSD              | kWh / 60 min             | 1,1                 |
| Heizung                                                    | Nennleistung (min. - max.)      | kW                       | 2,63 (0,70 ~ 3,52)  |
|                                                            | Nominalverbrauch PCOP           | kW                       | 0,73                |
|                                                            | COPd                            | W/W                      | 3,6                 |
|                                                            | Energieeffizienzklasse          |                          | A+                  |
|                                                            | Stromverbrauch QSD              | kWh / 60 min             | 0,7                 |
| Stromverbrauch im deaktivierten Modus durch Thermostat PTO |                                 | W                        | 0                   |
| Stromverbrauch im Standby-Modus PSB                        |                                 | W                        | 2                   |
| Schallleistungspegel LWA                                   |                                 | dB(A)                    | 58                  |
| Stromversorgung                                            |                                 | V-Hz-Ph                  | 220-240V ~ 50Hz, 1N |
| Max. Stromstärke                                           |                                 | A                        | 5                   |
| Luftvolumenstrom                                           | Innengerät                      | m³/Std.                  | 520                 |
|                                                            | Außen                           | m³/Std.                  | 600                 |
| Rohrdurchmesser Außenseite                                 |                                 | mm²                      | 180                 |
| Kältemittel                                                | Typ / GWP                       |                          | R290 / 3            |
|                                                            | Anzahl                          | kg / TCO <sub>2</sub> eq | 0,29 / 0,0          |
| Maße (B x T x H)                                           |                                 | mm                       | 1.000 x 205 x 590   |
| Gewicht                                                    |                                 | kg                       | 42,5                |
| Betriebstemperatur                                         | Innen (Kühlung / Heizung)       | °C                       | 18 ~ 35 / -3 ~ 28   |
|                                                            | Außen (Kühlung / Heizung)       | °C                       | -5 ~ 43 / -7 ~ 43   |

#### Anmerkungen:

- \* Die Werte des Geräuschpegels entsprechen den im schalldichten Raum aufgenommenen Werten.  
 \*\* Die Technischen Daten sind ohne vorherige Benachrichtigung zur Änderungen vorbehalten.